



JRG Sanipex MT Rohr in Ringen, 6 mm isoliert

- Beschreibung: in Ringen mit Wärmedämmung
- Temperatur: max. 70°C
- Material: Metallverbundrohr PE-X/AL/PE-X (weiß)

d (mm)	DN (mm)	JRG Code	Gewicht (kg)	GF Code	SP	Gewicht (kg/m)
12	8	4606.012		351 612 035	100	0,096
16	12	4606.016		351 616 735	50	0,178
20	15	4606.020		351 620 735	50	0,259
26	20	4606.026		351 626 735	50	0,364
32	25	4606.032		351 632 735	25	0,435

d (mm)	DN (mm)	d1 (mm)	l (m)	s (mm)	s1 (mm)	kg/m (kg/m)	Wärmeleitfähigkeit (W/mK)	Weight (kg/m)
12	8	24	100	1,70	6	0,085	0,035	0,085
16	12	28	50	2,25	6	0,178	0,035	0,178
20	15	32	50	2,50	6	0,259	0,035	0,259
26	20	38	50	3,00	6	0,364	0,035	0,364
32	25	52	25	3,00	10	0,435	0,035	0,435

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
 Phone +41 -(0)52-631 1111
 e-mail: info.ps@georgfischer.com
 Internet: <http://www.gfps.com>