


Geberit Mapress Kupfer Übergang mit Außengewinde



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Fernwärmeheizungswasser $\leq 120\text{ °C}$
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Pressindikator
- Unverpresst undicht bis $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtring aus CIIR schwarz, bis $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Dichtring aus EPDM schwarz, ab $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Pressmuffe mit transparentem Schutzstopfen

Technische Daten

Werkstoff | Rotguss (CuSn5Zn5Pb2-C)

| Art.-Nr. | DN | d, \varnothing | R | L | H | VE1 | VE2 | VE3 |
|----------|---------|------------------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|
| 61701 | 10 | 12 mm | 3/8 " | 3.2 cm | 1.5 cm | | 10 St. | 50 St. |
| 61745 | 10 / 15 | 12 mm | 1/2 " | 3.6 cm | 1.9 cm | | 10 St. | 50 St. |
| 61702 | 12 / 10 | 15 mm | 3/8 " | 3.3 cm | 1.3 cm | | 10 St. | 50 St. |
| 61703 | 12 / 15 | 15 mm | 1/2 " | 3.6 cm | 1.6 cm | | 20 St. | 200 St. |
| 61714 | 12 / 20 | 15 mm | 3/4 " | 3.8 cm | 1.8 cm | | 10 St. | 50 St. |
| 61704 | 15 | 18 mm | 1/2 " | 3.7 cm | 1.7 cm | | 20 St. | 100 St. |
| 61705 | 15 / 20 | 18 mm | 3/4 " | 3.8 cm | 1.8 cm | | 20 St. | 100 St. |
| 61715 | 20 / 15 | 22 mm | 1/2 " | 3.8 cm | 1.7 cm | | 20 St. | 100 St. |
| 61707 | 20 | 22 mm | 3/4 " | 3.9 cm | 1.8 cm | | 20 St. | 200 St. |
| 61716 | 20 / 25 | 22 mm | 1 " | 4.1 cm | 2 cm | | 20 St. | 100 St. |
| 61717 | 25 / 20 | 28 mm | 3/4 " | 4.2 cm | 1.9 cm | | 20 St. | 100 St. |
| 61708 | 25 | 28 mm | 1 " | 4.3 cm | 2 cm | | 20 St. | 100 St. |
| 61718 | 25 / 32 | 28 mm | 1 1/4 " | 4.4 cm | 2.1 cm | | 10 St. | 50 St. |
| 61719 | 32 / 25 | 35 mm | 1 " | 4.8 cm | 2.2 cm | | 10 St. | 50 St. |
| 61709 | 32 | 35 mm | 1 1/4 " | 4.9 cm | 2.3 cm | | 10 St. | 50 St. |
| 61721 | 40 / 32 | 42 mm | 1 1/4 " | 5.8 cm | 2.8 cm | | 4 St. | 48 St. |
| 61710 | 40 | 42 mm | 1 1/2 " | 5.8 cm | 2.8 cm | | 4 St. | 48 St. |
| 61711 | 50 | 54 mm | 2 " | 6.3 cm | 2.8 cm | | 4 St. | 48 St. |
| 61732 | 65 | 76.1 mm | 2 1/2 " | 10.1 cm | 4.8 cm | 1 St. | | |
| 61733 | 65 / 80 | 76.1 mm | 3 " | 10.6 cm | 5.3 cm | 1 St. | | |
| 61734 | 80 | 88.9 mm | 3 " | 11 cm | 5 cm | 1 St. | | |