

Geberit Mepla Übergang mit MasterFix



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für aufbereitete Wässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert > 6,0
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck

- Zum werkzeuglosen Anschließen an Elemente, Montageplatten und Anschlüsse mit Außengewinde MF 1/2"
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe
- MasterFix mit blauer Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | PVDF

| Art.-Nr. | DN | d, ø | RpMF | L | Z | VE2 | VE3 |
|--------------|---------|-------|-------|--------|------|--------|--------|
| 621.451.00.5 | 12 / 15 | 16 mm | 1/2 " | 7.1 cm | 3 cm | 10 St. | 50 St. |
| 622.451.00.5 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 7.4 cm | 3 cm | 10 St. | 50 St. |