



Ablaufkörper zur Duschrinne ACO ShowerDrain M+

Produktinformationen zur Produktgruppe

ACO Produktvorteile

- Flexibel für jede Einbausituation
- Ablaufkörper um 360° drehbar
- Modulares Baukastensystem
- Freier Zugang zur Rohrleitung
- Integrierte Dichtung





- Aus Kunststoff
- Montage: Baukastensystem in Verbindung mit separaten Rinnenkörpern ShowerDrain M und M+
- Ablaufstutzen:
 - Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Geruchverschluss: 1-teilig mit herausnehmbarem Tauchrohr
- Abflusswert:
 - 0,4 l/s mit 10 mm Aufstau
 - 0,46 l/s mit 20 mm Aufstau

Technische Daten zum Artikel 9010.81.20

Beschreibung

Passend für



- Nennweite: DN 40/DN 50
- Sperrwasserhöhe: 50 mm
- Geprüft gemäß DIN EN 1253-1

- Einbauhöhe bei:
 - ACO ShowerDrain M: 103-128 mm
 - ACO ShowerDrain M+: 105-140 mm
 - ACO ShowerDrain Public: 115-140 mm
 - ACO ShowerFloor: 125-160 mm