


Geberit PushFit Anschlusswinkel 90°



Beispielbild



Verwendungszwecke

- Für Chemikalien und technische Fluide
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

Eigenschaften

- Steckindikator grün
- O-Ring aus EPDM
- Steckverbinder mit transparenter Schutzkappe
- Drei Befestigungspunkte

Technische Daten

Werkstoff | Messing CW617N

| Art.-Nr. | DN | d, ø | Rp | arc | L | L1 | l | Z | VE2 | VE3 |
|--------------|----|-------|-------|------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| 650.297.00.1 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 5.9 cm | 5.2 cm | 1.8 cm | 3.3 cm | 5 St. | 30 St. |
| 650.291.00.1 | 12 | 16 mm | 1/2 " | 90 ° | 5.9 cm | 3.6 cm | 1.8 cm | 3.3 cm | 5 St. | 40 St. |
| 651.291.00.1 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 6 cm | 3.6 cm | 1.8 cm | 3.4 cm | 5 St. | 40 St. |
| 651.297.00.1 | 15 | 20 mm | 1/2 " | 90 ° | 6 cm | 5.2 cm | 1.8 cm | 3.4 cm | 5 St. | 30 St. |

Zubehör

- Geberit Schalldämmset für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Schalldämmunterlage für Anschlusswinkel 90° einfach
- Geberit Abschluss für Anschlusswinkel



- Befestigungsschrauben bei Montageplatte enthalten