


Geberit FlowFit Anschluss gerade, mit Außengewinde



Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Ausschließlich für Heizung und Kühlung geeignet

Eigenschaften

- Pressindikator

- Unverpresst undicht
- Vernickelt
- Bleifrei
- O-Ring aus EPDM
- Pressverbinder mit transparenter Schutzkappe

Technische Daten

Werkstoff | Bleifreie Siliziumbronze (CuZn21Si3P)

Art.-Nr.	DN	d, ø	R	L	H	SW	VE2	VE3
619.481.22.1	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.5 cm	3.2 cm	27 mm	5 St.	25 St.
619.471.22.1	15	20 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm	5 St.	25 St.
619.472.22.1	20 / 15	25 mm	1/2 "	6.4 cm	3.1 cm	22 mm	5 St.	25 St.
619.482.22.1	20	25 mm	3/4 "	6.8 cm	3.5 cm	27 mm	5 St.	25 St.



- Nicht für Trinkwasser geeignet