


# Rinnenkörper, Einbauhöhe Oberkante Estrich: 57 – 128 mm

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Minimale Bauhöhe: 57 mm
- Erfüllt alle Schallschutzstufen (SSSt I-III gemäß VDI 4100: 2012)
- Erfüllt höchste Wassereinwirkungsklasse W3-I gemäß DIN 18534
- Hohe Ablaufleistung
- Voller Zugang zur Rohrleitung zur optimalen Reinigung
- Werkseitig angeschweißten Topf



- Aus Edelstahl
- Produktklasse A (DIN EN 1253-1)
- Belastungsklasse: K3 (DIN EN 1253-1)
- Schallschutz: Schallschutzzubehör im Lieferumfang enthalten
- Montage: einbaufertig
- Fliesenrahmen:
  - Höhe 12 mm
- Einbauhöhen (Sperrwasserhöhe 25 mm)
  - Bis OK Estrich: 57 – 128 mm
  - Gesamt: 69 – 140 mm
- Sichtbare Breite: 64 mm
- Stutzenausführung DN 40:
  - Geeignet für alle Steckrohrmuffensysteme
- Abflusswerte (DIN EN 1253-1):
  - 0,56 l/s bei WS25 mit 10 mm Aufstau
  - 0,62 l/s bei WS25 mit 20 mm Aufstau
- Geruchsverschluss: 2-teilig, herausnehmbar
- Flanschausführung: fest angeformt, werkseitig angebrachter Dichtmanschette, mit 60 mm Überlappung

## Technische Daten zum Artikel 9010.85.43

	Bezeichnung	Abmessungen		
		L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]
	Ohne Aufkantung	985	1045	130

